


Kézi palackemelők

12 - 50 tonna

- Könnyen állítható toldó csavarral [2-20 tonna].
- Levehető gumi hordozógyűrűvel a szivattyúkar egyszerű tárolásához [2-20 tonna].
- Biztonsági szeleppel a túlterhelés ellen.
- A 8 tonna és a feletti palackemelők kézi foantvúval rendelkeznek



| Modellszám | Telj. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | L (mm) | W (mm) | Tömeg (kg) |
|------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 1412000 | 12 t/107 kN | 241 | 469 | 150 | 78 | 452 | 42 | 138 | 106 | 7,4 |
| 1420000 | 20 t/178 kN | 249 | 475 | 150 | 76 | 452 | 76 | 160 | 150 | 12,9 |
| 1430000 | 30 t/267 kN | 268 | 480 | 155 | 57 | 695 | 67 | 190 | 152 | 21,4 |
| 10500 | 50 t/445 kN | 305 | 483 | 178 | - | 593 | 79 | 275 | 198 | 50,4 |
| 10990 | 100 t/890 kN | 305 | 461 | 156 | - | 600 | 113 | 305 | 238 | 90,6 |

Mini-emelő

Kompakt kialakítás

- Alacsony profilú mini-emelő
- Kompakt, könnyű
- Tárolás szempontjából praktikus



A mini-emelő könnyű, még a tenyerében is elfér.



Felcserélhető átemelő a J11050 és J11055 modelleken.

| Telj. | Modellszám | Min. magasság (mm) | Max. magasság (mm) | Hidraulikus emelkedés (mm) | Talp mérete (Hossz x Szél.) (mm) | Tömeg (kg) |
|-------------|------------|--------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------------|------------|
| 5 t/44 kN | J11050 | 71 | 79 | 20 | 104,14 x 101,6 | 2,1 |
| 5 t/44 kN | J11055 | 97 | 124 | 38 | 104,14 x 101,6 | 2,4 |
| 10 t/89 kN | J11100 | 122 | 160 | 41 | 124,46 x 111,76 | 5,7 |
| 20 t/178 kN | J11200 | 130 | 173 | 41 | 137,16 x 121,92 | 7,6 |



J11050